

ТУ 14-3-251-74

Трубы стальные бесшовные для установок химических и нефтехимических производств с условным давлением
Р_у = 20 - 100 МПа

Наружный диаметр: 25 - 159 мм
Толщина стенки: 5 - 36 мм

Примечания:

1. Марки стали - 12Х8ВФ, 14ХГС, 15ХФ, 18ХЗМВ, 18ХГ, 20, 20ХЗМВФ, 30ХМА
2. Трубы размерами 50-76х9,0 изготавливаются только из стали 20.

Сортамент																
Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм															
	5	6	6,5	7	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25	28	36
25	x															
35	x				x											
45		x	x		x	x										
50					x			x								
57				x				x								
68								x	x							
76					x											
89							x									
102										x		x	x			
114									x				x			
127											x				x	
140												x		x		
159											x				x	x

Химический состав (% , максимум)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	S	P	Cu
0,11-0,16	0,4-0,7	0,9-1,3	0,5-0,8	0,3	-	-	0,04	0,035	0,3
0,12-0,18	0,17-0,37	0,4-0,7	0,8-1,1	0,3	-	-	0,035	0,035	0,3
0,15-0,21	0,17-0,37	0,9-1,2	0,9-1,2	0,3	-	-	0,035	0,035	0,3
0,17-0,24	0,17-0,37	0,35-0,65	0,25	0,25	-	-	0,035	0,025	0,30
0,15-0,23	0,17-0,37	0,25-0,5	2,8-3,3	0,3	0,35-0,55	0,3-0,5	0,025	0,03	0,2
0,26-0,33	0,17-0,37	0,40-0,70	0,8-1,1	-	-	-	0,035	0,035	0,30